

ICESTREAM®

icestream.fr

CLIMATISATION R410a Froid et Chaud

WINDOW TYPE R410a Cooling & Heating



IS091R - IS121R - IS181R - IS241R



**15 ans
d'expérience
dans plus
de 30 pays**



Modèle très adapté aux pays chauds
Special design for hot climates



Très facile d'installation
Easy to install



Produit de très bonne qualité
Top quality product



Fiabilité prouvée depuis des années
Proved reliability for years



Redémarrage automatique
Auto restart



Programmateur
Timer



Filtre haute densité
High density filter

CLIMATISATION R410a Froid et Chaud

WINDOWS TYPE R410a Cooling & Heating

MODELES			IS091R	IS121R	IS181R	IS241R	MODELS		
Voltage/ Phase	V-Hz-Ph		220-240,50,1	220-240,50,1	220-240,50,1	220-240,50,1	V-Hz-Ph		Power supply
Refroidis- sement	Capacité	Btu/h	9 000	12 000	18 000	21 000	Btu/h	Capacity	Cooling
	Consomma- tion	W	1 100	1 450	1 950	2 320	W	Input	
	Intensité	A	4.8	6.5	9	10.6	A	Rated current	
Chauffage	Capacité	Btu/h	9 000	12 000	18 000	20 500	Btu/h	Capacity	Heating
	Consomma- tion	W	1 000	1 350	1 800	2 260	W	Input	
	Intensité	A	4.4	5.8	8	10.3	A	Rated current	
Intensité maximum		A	7.8	10	15	14.4	A	Max.current	
Intensité de démarrage		A	19,2	26,7	28,8		A	Starting current	
Compres- seur	Modèle		PA103M1C- 4DZDE2	PA145G1C- 4FT1	PA200M2C- 4FT1	PA240M2CS- 4KU1	Model		Compres- sor
	Type		ROTARY	ROTARY	ROTARY	ROTARY	Type		
	Marque		GMCC	GMCC	GMCC	GMCC	Brand		
	Huile réfrigérante/ qté d'huile	ml	ESTER OIL VG74/ 350	ESTER OIL VG74/ 400	ESTER OIL VG74/ 750	ESTER OIL VG74/ 750	ml	Refrige- rant oil/ oil charge	
Débit d'air de l'unité intérieure		m3/h	400/360/320	460/410/370	720/650/580	790/710/630	m3/h	Indoor air flow (Hi/Mi/Lo)	
Niveau sonore de l'unité intérieure		dB(A)	55/52/50	52/49/47	54/52/50	60/57/55	dB(A)	Indoor noise level (Hi/Mid/Lo)	
Unité intérieure	Dimensions (LxIxh)	mm	450x535x346	600x560x380	660x680x428	660x780x428	mm	Dimension (WxDxH)	Indoor unit
	Emballage (LxIxh)	mm	495x580x435	685x620x430	746x815x515	770x915x510	mm	Packing (WxDxH)	
	Poids net/ Emballé	kg	28/30	38/42.5	53/57.5	62/66	kg	Net/Gross weight	
Niveau sonore de l'unité extérieure		dB(A)	60/57/54	61/58/56	60/57/55	68/65/63	dB(A)	Outdoor noise level	
Type de gaz			R410a	R410a	R410a	R410a	Refrigerant type		
Charge de gaz		kg	0.38	0.48	0.63	1.5	kg	Gaz charge	
Télécommande			En Option/ Optional				Oui	Control type	
Quantité par 20' /40' /40' HQ			220/480/576	135/285/342	113/225/225	113/225/225	Quantity per 20' /40' /40' HQ		

ICESTREAM®

icestream.fr