

GAINABLE Inverter IDS v2-v3

3.5 KW - 5.5 KW - 7 KW
9 KW - 10.5 KW - 12 KW
14 KW - 15.5 KW

A++ Froid

A+ Chaud



GARANTIE

5 ans Compresseur*
3 ans Pièces*



* sur produits signalés

compatible
MULTI



SEER: 6.5 à 6.1
SCOP à -7°C: 4.2 à 4.0



Confort, Qualité, Silence



5 fonctions: Froid, Chaud, Ventilation, Déshumidification, Filtration



Apport d'air neuf sur le côté



Traitement anti-corrosion sur l'unité extérieure



Option Wifi: pilotage à distance avec smartphone ou tablette

LES + ICESTREAM



- Option : Position horizontale ou verticale
- Pompe de condensation 750mm inclus
- Compatible Airzone/Kool Nova
- Fourni avec 2 télécommandes: infrarouge + filaire programmable

GAINABLE Inverter IDS V2-V3		IDS 122 3.5kW	IDS 182 5.5kW	IDS 242 7kW	IDS 302 9kW	IDS 362.1 10.5kW	IDS 362.3 10.5kW	IDS 422 12kW	IDS 482 14kW	IDS 482 14kW	IDS 602 15.5kW
Alimentation électrique		MONO 220-240/1/50									
Mode Froid	Puissance	3,52 (0,53 ~ 3,99)	5,28 (2,55 - 5,86)	7,1	8,8 (2,23 - 9,85)	10,55 (2,75 - 11,14)	10,55 (2,73 - 11,78)	12,02 (2,93 ~ 12,31)	14,0	14,0 (3,52 ~ 15,53)	15,24 (4,10 ~ 17,29)
	Puissance nominale absorbée/Consommation	1,05 (0,15 - 1,37)	1,53 (0,71 - 2,15)	2,28 (0,75 - 2,86)	2,8 (0,19 - 3,45)	3,95 (0,9 - 4,15)	4 (0,89 - 4,2)	4,2 (0,68 - 4,5)	4,7 (0,81 - 6,15)	4,5 (0,81 - 6,45)	5,25 (1,03 - 6,65)
	SEER	6,3	6,5	6,6	6,6	6,2	6,1	6,1	6,1	6,1	6,1
	Label énergétique	A++	A++	A++	A++	A++	A++	A++	A++	A++	A++
	Puissance	3,81 (1,00 ~ 4,39)	5,57 (2,20 - 6,15)	7,62 (2,81 - 8,49)	9,38 (2,70 ~ 10,02)	11,72 (2,78 - 12,78)	11,72 (2,78 - 12,84)	13,48 (3,37 ~ 14,07)	16,12 (4,1 ~ 18,17)	16,12 (4,1 ~ 18,17)	18,17 (4,40 ~ 20,52)
Mode Chaud	Puissance nominale absorbée/Consommation	1,04 (0,3 - 1,39)	1,51 (0,74 - 1,76)	2,0 (0,64 - 2,50)	2,4 (0,43 - 2,55)	3,25 (0,8 - 3,95)	3,25 (0,78 - 4)	3,45 (0,75 - 4,1)	4,6 (0,95 - 5,7)	4,6 (0,95 - 5,8)	5,15 (0,95 - 6,6)
	Puissance nominale chaud à -7°C	2,92	4,16	5,6	8,0	9,29	9,29	10,04	11,5	11,5	12,5
	Consommation nominale chaud à -7°C	1136	1657	1914	2788	3629	3629	3712			3804
	SCOP à -7°C	4,0	4,0	4,2	4,2	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
	Label énergétique à -7°C	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+
Mode Chaud	Puissance nominale chaud à +2°C	3,4	5,2	6,5	8,2	9,8	10,0	10,2	11,5	11,2	12,8
	SCOP à +2°C	5,1	5,1	5,4	5,5	5,1	5,1	5,1	5,1	5,1	5,1
	Label énergétique à +2°C	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++
	Fonctionnement T° ext	- 15 / 50	- 15 / 50	- 15 / 50	- 15 / 50	- 15 / 50	- 15 / 50	- 15 / 50	- 15 / 50	- 15 / 50	- 15 / 50
	Certification EUROVENT	OUI	OUI	/	/	/	/	/	/	/	/
Unités intérieures		IDS V122DRIV2	IDS V182DRIV2	IDS V242DRIV3	IDS V302DRIV3	IDS 362.1DRIV2	IDS 362.3DRIV2	IDS 422DRIV2	IDS V 482.1DRIV3	IDS V482.3DRIV3	IDS V602DRIV3
Débit d'air		600/480/300	911/706/515	1200/1000/700	1500/1200/900	2100/1800/1500	2100/1800/1500	2400/2040/1680	2000/1700/1300	2000/1700/1300	2200/1900/1500
Pression acoustique		34/30/29/23	41/38/34/26	33/32/31	39/37/35	49/48/46/42	49/48/46/42	51/49/48/43	46/44/42	43/41/39	44/43/41
Dimensions nettes (LxPxH)		700x450x200	880x674x210	1000x750x245	1000x750x245	1360x774x249	1360x774x249	1200x874x300	1200x750x245	1200x750x245	1200x750x300
Poids net		17,8	24,4	31,8	32,7	40,5	40,5	47,6	40,4	40,4	42,9
Unités extérieures		IOS122DROV2	IOS182DROV2	IOS242DROV3	IOS302DROV3	IOS 362.1 DROV2	IOS 362.3DROV2	IOS 422DROV2	IOS 482.1DROV3	IOS482.3DROV3	IOS 602DROV3
Pression acoustique		61	65	60	60	70	70		74	73	74
Puissance sonore				69	70			63	64	64	64
Dimensions nettes (LxPxH) hors boîtier latéral de connexion		765x303x555	805x330x554	890x342x673	946x410x810	946x410x810	946x410x810	946x410x810	980x415x975	980x415x975	980x415x975
Poids net		26,6	32,5	41,9	51	66,9	80,5	71,0	82,5	90	92
Compresseur		GMCC / ROTARY									
Fluide et raccordement frigorifique											
Fluide		R32	R32	R32	R32	R32	R32	R32	R32	R32	R32
PRG		675	675	675	675	675	675	675	675	675	675
Quantité de fluide contenue dans le groupe		0,72	1,15	1,4	1,8	2,4	2,4	2,8	2,9	2,9	3,2
Longueur de préchargement		5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Charge additionnelle au-delà de 5m		12	18	24	24	24	24	24	24	24	24
Diamètre des liaisons liquide-gaz		1/4 - 3/8	1/4 - 1/2	3/8 - 5/8	3/8 - 5/8	3/8 - 5/8	3/8 - 5/8	3/8 - 5/8	3/8 - 5/8	3/8 - 5/8	3/8 - 5/8
Longueur de liaison maximum		25	30	50	50	75	75	75	75	75	75
Dénivelé maxi entre UI et UE		10	20	25	25	30	30	30	30	30	30
Raccordement électrique											
Cable d'alimentation extérieure		mm2	(2+T) x 2,5	(2+T) x 2,5	(2+T) x 2,5	(2+T) x 4	(4+T) x 2,5	(2+T) x 4	(4+T) x 2,5	(4+T) x 2,5	(4+T) x 2,5
Protection électrique		A	10	16	19	25	10	25	32	14	14
Cable d'interconnexion		Ø mm	4 x 1,5	4x1,5	4x1,5	4x1,5	4x1,5	4x1,5	4x1,5	4x1,5	4x1,5