

CONSOLE Monobloc Inverter

DC
INVERTER

2.5 KW
4 KW

R32
Écologique

A+ Froid
A+ Chaud



Pas d'unité
extérieure



Installation uniquement par l'intérieur



La console monobloc est dotée d'un système innovant de pompe à chaleur sans groupe extérieur.

Elle peut remplacer un radiateur existant.

Il suffit de percer 2 trous pour l'aspiration et l'évacuation de l'air.

LES + ECOFEEL



Réversible: Fraîcheur et Chaleur



Technologie DC Inverter



Télécommande incluse






Contrôle Wifi



Conçu pour:
Mobil home, containers aménagés, camp de
vie, constructions modulaires, plate-formes
pétrolières, hôtels...



- Idéal pour les constructions modulaires
- Facilité d'installation
- Monobloc: pas d'unité extérieure



CONSOLE Monobloc Inverter

CONSOLE MONOBLOC Inverter			EMZ 092DR	EMZ 142DR
Alimentation électrique		V/Ph/Hz	MONO 220-240 / 1 / 50	
Mode Froid	Puissance nominale *	kW	2.5	4.05
	Consommation	kW	0.76	1.21
	Intensité	A	3.39	5.6
	EER	W/W	3.29	3.35
	Label énergétique		A+	A+
Mode Chaud	Puissance nominale **	kW	2,5	3.8
	Consommation	kW	0.62	0.95
	Intensité	A	2.83	4.5
	COP	W/W	3.98	4.01
	Label énergétique		A+	A+
Résistance électrique		kW	/	2

* 27 °C Intérieur / 35 °C Extérieur

** 20 °C Intérieur / - 7 °C Extérieur

Unités intérieures		EMZ 092DR	EMZ 142DR
Surface d'action	m2	12-20	
Débit d'air	m3/h	400	560
Température extérieure conseillée	°C	-7 à ~ +53 (Tropical)	-7 à ~ +53 (Tropical)
Température intérieure obtenue	°C	18 à 30 °C	18 à 30 °C
Pression acoustique maximum	dB(A)	43	45
Dimensions nettes (LxPxH)	mm	935x543x198	1000x580x218
Dimensions emballage (LxPxH)	mm	1119x606x302	1130x657x307
Poids net / emballé	Kg	35 / 40	48/53
Diamètre des conduits Entrée / Sortie	mm	162	202
Certification		CE - RoHS	CE - RoHS

Fonctions			
Refroidissement		Oui	Oui
Pompe à chaleur		Oui	Oui
Déshumidification	L/24h	16	38.6
Pilotage	Ecran digital	Oui	Oui
	Télécommande	Oui	Oui
	Wifi	Oui	Oui
Echange d'air frais		Oui	Oui

Fluide frigorigène			
Fluide		R32	R32